

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

EZ9E312P2F

Easy9 - ugradna tabla 36 modula - puna vrata - sa E/N priključnim blokovima



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy9
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Modularni orman
Broj 18 mm modula po redu	12

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	24
Broj horizontalnih redova	3
Ukupan broj 18 mm modula	36
Tip šine	DIN
Tip instalacije	U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	2 earth / neutral terminal block with 22 screwed outgoers
Tip prednjeg poklopca	Puna vrata
Otvaranje vrata	Reversible at an angle of 180 °
[Ue] nazivni radni napon	400 V AC
[Uimp] nazivni napon impulsa	2.5 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
Materijal kućišta	Orman : samogasiva plastika
Širina	300 mm outside
Visina	470 mm outside
Dubina	103 mm outside
Boja	Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda	1870 g

Okruženje

Standardi	IEC 60670-1-24
Otpornost na vatru	650 °C (1800 s) conforming to IEC 60695-2-10
IP stepen zaštite	IP40 zatvorena vrata u skladu sa IEC 60529 IP30 open door conforming to IEC 60529

IK stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...70 °C